



Debian-referenc kort

Version 12 - Debian 12 'Bookworm' - 2023-03-22

<https://www.debian.org/>

Dpkg

dpkg-query -W --showformat= format	Forespørgsel på installerede pakker, format eks. '\${Package} \${Version} \${Installed-Size}\n'
dpkg --get-selections > fil	Skriv pakkevalg til fil.
dpkg --set-selections < fil	Hent pakkevalg fra fil.

Netværket

/etc/network/ interfaces	Grænsefladekonfiguration (hvis ikke kontrolleret via network-manager).
if [up][down] enhed	Start, stop netværksgrænseflader jævnfør filen ovenfor.
ip	Vis og kontroller netværksgrænseflader og routning, kræver iproute2.
ssh -X bruger@host	Logind på andre maskiner.
scp filer bruger@host:sti	Kopier filer til anden maskine (og omvendt).

Retslig note

Dette dokument må benyttes under betingelserne i GNU General Public License, version 3 eller nyere. Betingelserne for kopiering og oversættelse findes på <https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> og </usr/share/common-licenses/GPL-3>.

Ophavsret © 2004, 2010 W. Martin Borgert
Ophavsret © 2016, 2019, 2023 Holger Wansing
Ophavsret © 2005 Mathias Bundgaard Svensson (Dansk)
Ophavsret © 2008 Anders Wegge Keller (Dansk)
Ophavsret © 2008, 2010 Kåre Thor Olsen (Dansk)
Ophavsret © 2016, 2018 Joe Hansen (Dansk)

Lavet af: <https://www.debian.org/doc/user-manuals#refcard>

Få hjælp

man side eller man bash	Læs onlinehjælp for hver kommando og mange opsætningsfiler.
kommando [- - help, - h]	Kort hjælp til de fleste kommandoer.
/usr/share/doc/ pakkenavn/	Her findes hele dokumentationen, den valgfri fil README. Debian indeholder mere specifikke ting.
Web documentation	Håndbøger, manualer, OSS'er, HOWTO'er, osv. på https://www.debian.org/doc/
Postlister på; https://lists. debian.org/	Fællesskabet er altid hjælpsomt, se i users.
Fejlrapportering på https://bugs. debian.org/	Indeholder alle former for nyttige oplysninger.

Installation

Installer	Alle oplysninger om det er på https://www.debian.org/ devel/debian-installer/
CD images	Download fra https://www. debian.org/distrib/
boot: expert	E.g. to set up the network w/o DHCP or to adapt bootloader installation.
Or use a Live image	Containing the user-friendly Calamares installer: https://www.debian.org/ CD/live/

Fejl

Fejlrapportering på https://bugs. debian.org/	Alt om eksisterende og rettede fejl.
--	---

Fejl	
Pakkespecifik	Se https://bugs.debian.org/pakkenavn/ , brug <code>wpp</code> for at bede om nye pakker.
reportbug	Rapporter en fejl pr. e-post.
Reporting	Instruktioner på https://www.debian.org/Bugs/Reporting

Opsætning

<code>/etc/</code>	Alle systemopsætningsfiler er under mappen <code>/etc/</code> .
editor filer	Standardteksteditoren. Hvis den ikke findes, så prøv emacs , vi , joe .
CUPS på <code>http://hostname:631</code>	Browsergrænseflade til <code>printsystem</code> .
<code>dpkg-reconfigure</code> pakkenavn	Genopsæt en pakke, f.eks. <code>keyboard-configuration</code> (tastatur), <code>locales</code> (lokaltilpasning).
<code>update-alternatives</code> funktion	Håndter kommandoalternativer.
<code>update-grub</code>	Efter ændring af <code>/etc/default/grub</code> .

Dæmoner og system

<code>systemctl restart navn.service</code>	Genstart en service, <code>systemd</code> dæmon.
<code>systemctl stop navn.service</code>	Stop en service, <code>systemd</code> dæmon.
<code>systemctl start navn.service</code>	Start en service, <code>systemd</code> dæmon.
<code>systemctl halt</code>	Stopper system.
<code>systemctl reboot</code>	Genstarter system.
<code>systemctl poweroff</code>	Lukker systemet.
<code>systemctl suspend</code>	Stopper system.
<code>systemctl hibernate</code>	Sætter system i dvale.
<code>/var/log/</code>	Alle logfiler er under denne mappe.
<code>/etc/default/</code>	Standardværdier for mange dæmoner og services.

Vigtige skal-kommandoer

<code>cat</code> filer	Udskriv filer på skærmen.
------------------------	---------------------------

Vigtige skal-kommandoer

<code>cd</code> mappe	Skift til mappe.
<code>cp</code> filer destination	Kopier filer og mapper.
<code>echo</code> streng	Skriver strengen på skærmen.
<code>gzip</code> , <code>bzip2</code> , <code>xz [-d]</code> filer	Komprimer, dekomprimer filer.
<code>pager</code> filer	Vis indholdet af filer.
<code>ls [filer]</code>	Liste over filer.
<code>mkdir</code> mappenavn	Opret mapper.
<code>mv file1 file2</code>	Flyt, omdøb filer.
<code>rm</code> filer	Slet filer.
<code>rmdir</code> mapper	Fjern tomme mapper.
<code>tar [c][x][t][z][j][J] -f fil.tar [filer]</code>	Opret (c), udpak (x), vis indhold (t) af arkivfil, z til .gz, j til bz2, J til .xz.
<code>find</code> mappe-udtryk	Find files som <code>-name</code> navn eller <code>-size +1000</code> , osv.
<code>grep</code> søgestreng filer	Find søgestreng i filer.
<code>ln -s</code> fil lænke	Opret symbolsk lænke til en fil.
<code>ps [parametre]</code>	Vis nuværende processer.
<code>kill [-9] PID</code>	Send signal til proces (f.eks. terminer den). Brug ps for PID.
<code>su - [brugernavn]</code>	Bliv en anden bruger, f.eks. <code>root</code> .
<code>sudo</code> kommando	Udfør en kommando som <code>root</code> , som almindelig bruger, se <code>/etc/sudoers</code> .
<code>kommando > fil</code>	Overskriv filen med output fra kommandoen.
<code>kommando >> fil</code>	Tilføj output fra kommandoen til filen.
<code>kommando1 kommando2</code>	Brug output fra kommando1 som input til kommando2.
<code>kommando < fil</code>	Brug filen som input til kommando.

APT

<code>apt update</code>	Opdater pakkelister fra pakkearkiver, der står i <code>/etc/apt/sources.list</code> . Krævet når denne fil, eller indholdet af arkiverne, ændrer sig.
<code>apt search søgestreng</code>	Søg i pakker og beskrivelser efter søgestreng.

APT

<code>apt list -a pakkenavn</code>	Vis versioner og arkivområder for tilgængelige pakker.
<code>apt show -a pakkenavn</code>	Vis pakkeoplysninger inklusiv beskrivelse.
<code>apt install pakkenavn</code>	Installer pakker fra arkiver med alle afhængigheder.
<code>apt upgrade</code>	Installer nyeste versioner af alle allerede installerede pakker.
<code>apt full-upgrade</code>	Som apt upgrade , men med avanceret konfliktløsning.
<code>apt remove pakkenavn</code>	Fjern pakker.
<code>apt autoremove</code>	Fjern pakker, som ingen andre pakker er afhængige af.
<code>apt depends pakkenavn</code>	Vis alle pakker, der er krævet af den angivne.
<code>apt rdepends pakkenavn</code>	Vis alle pakker, der kræver den angivne pakke.
<code>apt-file update</code>	Opdater indholdslisterne fra pakkearkiver, se apt update .
<code>apt-file search filnavn</code>	Søg i pakker efter fil.
<code>apt-file list pakkenavn</code>	Vis indholdet af en pakke.
<code>aptitude</code>	Konsolgrænseflade til APT, kræver <code>aptitude</code> .
<code>synaptic</code>	GUI-grænseflade til APT, kræver <code>synaptic</code> .

Dpkg

<code>dpkg -l [pakkenavn]</code>	Vis pakker.
<code>dpkg -I pakke.deb</code>	Vis pakkeoplysninger.
<code>dpkg -c pakke.deb</code>	Vis indholdet af pakkefilen.
<code>dpkg -S filnavn</code>	Vis hvilken pakke filen tilhører.
<code>dpkg -i pakke.deb</code>	Installer pakkefiler.
<code>dpkg -V [pakkenavn]</code>	Bekræft kontrolsummer for installerede pakker.
<code>dpkg-divert [parametre] fil</code>	Tilsidesæt en pakkes version af en fil.
<code>dpkg --compare-versions v1 gt v2</code>	Sammenlign versionsnumre, vis resultater med echo \$? .